



DELINEATORE FLESSIBILE DB FLEX

DEFLECO in T.P.T.



D&B VERONA

GLI INSERTI BIANCHI
RIFRANGENTI
IN CLASSE 2 ASSICURANO
GRANDE VISIBILITÀ.



CONFORME
UNI EN 13422

Figura II 397/B - Cod. 3110002009D

Delineatore in T.P.T.
con 6 inserti bianchi rifrangenti
in classe 2

Dimensioni ingombro lamella:

- altezza 32,5 cm
- larghezza massima cm 11
- larghezza minima cm 8,5

Dimensioni ingombro base

- forma rettangolare 19x17 cm
- altezza 2 cm

DESCRIZIONE

Il delineatore viene utilizzato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli e per delimitare zone di lavoro. Delineatore flessibile prodotto in Tecno Polimero Termoplastico ad elevatissima elasticità, resistente alle sollecitazioni dovute al passaggio dei veicoli. L'asta (lamella) NON è verniciata ma viene pigmentata all'origine, riducendo l'invecchiamento e aumentando la resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REALIZZATO IN T.P.T. : un materiale che garantisce flessibilità e resistenza agli urti.

INSERTI RIFRANGENTI: sulla lamella vengono applicati 6 inserti in pellicola ad alta rifrangenza classe 2 per una maggior visibilità.

MODALITÀ POSA: L'applicazione a terra avviene mediante apposita base di colore nero che nella parte inferiore presenta una configurazione tale da permettere di ottenere la massima aderenza con il piano stradale attraverso l'applicazione dell'apposito collante.

ACCESSORI COLLANTE PER DELINEATORI

Latta da kg 5.



NORMATIVA

- art. 21, 39 Codice della Strada
- art. 34, 79 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
- D.M. 10 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002
- in fase di approvazione D.M. LL. PP.
- conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN13422



Varie

- completamente riciclabile sia la base che la lamella, come previsto dal D.M. n.203 del 8/5/2003



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it